

Akustyczne wykładziny heterogeniczne

Tapiflex Essential 50

CERTYFIKATY I KLASYFIKACJE	NORMY	Tapiflex Essential 50 (rolka)	Tapiflex Essential 50 (plytki)	
Rodzaj pokrycia podlogowego	EN 651	Akustyczna wykładzina heterogeniczna	Akustyczna wykładzina heterogeniczna	
Certyfikat CE	EC 14041	Tak	Tak	
Certyfikacja UPEC		U3P3E2/3C2	U3P3E2/3C3	
Redukcja dźwięków	EN ISO 140-8 EN ISO 717-2	$\Delta L_w = 19dB$	$\Delta L_w = 19dB$	
Poprawa akustyki	NF 531-074	$L_n, e, w = 61 dB$	$L_n, e, w = 61 dB$	
Certyfikat NF UPEC.A+	NF 189	305-083.1	305-085.1	
Klasyfikacja	EN 685	Do użytku komercyjnego: 33 Do użytku w przemyśle: 42	Do użytku komercyjnego: 33 Do użytku w przemyśle: 42	
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA		NORMY	Tapiflex Essential 50 (rolka)	Tapiflex Essential 50 (plytki)
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	0,50 mm	0,50 mm	
Ochrona powierzchni		TOPCLEAN	TOPCLEAN	
Grubość całkowita	EN 428	3,3 mm	3,4 mm	
Cieężar całkowity	EN 430	3100 g/m ²	3270 g/m ²	
Forma dostawy	EN 426	rolki ok.. 23 mb x 200 cm		
	EN 427		Płytki: 50 x 50 cm 20 płytek/op (=5 m ²)	
Kolorystyka		40	12	
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		NORMY	Tapiflex Essential 50 (rolka)	Tapiflex Essential 50 (plytki)
Stabilność wymiarów	EN 434	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %	
Ognioodporność	EN ISO 13501-1	Cfl s 1na betonie	Cfl s 1na betonie	
Grupa ścieralności	EN 660-1	Grupa T: ≤ 0,08 mm	Grupa T: ≤ 0,08 mm	
Wgniecenie resztkowe	EN 433	≤ 0.15 mm	≤ 0.15 mm	
Oddziaływanie kółek krzeseł	EN 425	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	
Oddziaływanie nóg od mebli	EN 424	Brak uszkodzeń	Brak uszkodzeń	
Zwijanie się pod wpływem ciepła	EN 434	≤ 8 mm	≤ 2 mm	
Przewodzenie ciepłe	EN 12524	ok. 0.05 m ² K/W	ok. 0.05 m ² K/W	
Ogrzewanie podlogowe		Odpowiedni	Odpowiedni	
Trwałość kolorów	EN ISO 105-B02	≥ 6/8	≥ 6/8	
Odporność chemiczna	EN 423	Bardzo dobra	Bardzo dobra	
Antypoślizgowość	EN 13893	$\mu \geq 0,30$	$\mu \geq 0,3$	
	DIN 51130	R9	R10	
Elektrostatyczność	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV	
	EN 1081	> 10 ¹⁰ Ω	> 10 ¹⁰ Ω	
	EN 14041	Antystatyczny na podłożu betonowym	Antystatyczny na podłożu betonowym	
Ochrona przeciw grzybom i bakteriom	NF EN ISO 846	Sanitized	Sanitized	



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE